

高圧ガス・危険物搬送標識

日本消防標識工業会自主管理合格品

■ 一般高圧ガス保安規則関係標識 (経済産業省令補完基準による)

◎メラミン焼付鉄板製 (厚み 1 mm) に蛍光シートを貼付



高速道や夜間、特に雨天や霧の深い場所では視認性抜群の認証品の御使用を...

高圧ガス

AP13 両面 110×510mm
AP13(B) 片面 110×510mm

高圧ガス

AP29 両面 120×600mm
AP29(B) 片面 120×600mm

高圧ガス

AP30 両面 150×750mm
AP30(B) 片面 150×750mm

高圧ガス

AP50 両面 300×300mm
AP50(B) 片面 300×300mm

◎蛍光ステッカー (蛍光顔料を練り込み) に表印刷、ステッカータイプ

高圧ガス

APS13 120×520mm

高圧ガス

APS29 130×610mm

高圧ガス

APS30 160×760mm

高圧ガス

APS50 310×310mm

■ 危険物の規則に関する標識 (政令第15条第1項第17条他)

◎メラミン焼付鉄板製 (厚み 1 mm) 反射シートの切抜文字貼付

◎反射ステッカーに表印刷、ステッカータイプ

※上記高圧ガスのエコノミータイプもあり。

危

AP15 両面 300×300mm
AP15(B) 片面

危

AP16 両面 400×400mm
AP16(B) 片面

危

APS15 310×310mm

危

APS16 410×410mm

P50 両面 300×300mm

P50(B) 片面 300×300mm

PS50 ステッカー 300×300mm

反射シート (エコノミータイプ使用)

◎メラミン焼付鉄板製

反射シート (エコノミータイプ使用)

◎反射ステッカー製

危

P15 反射文字 片面・両面 300×300mm

危

P16 反射文字 片面・両面 400×400mm

毒

P27 反射文字 片面 300×300mm

劇

P32 反射文字 片面 300×300mm

危

PS15 300×300mm
PSM15

危

PS16 400×400mm
PSM16

毒

PS27 300×300mm

劇

PS32 300×300mm

蛍光シート (エコノミータイプ使用)

■ 一般高圧ガス保安規則関係標識 (経済産業省令補完基準による)

◎メラミン焼付鉄板製 (厚み 1 mm) に蛍光文字の印刷

裏面マグネット付 300×300mm

裏面マグネット付 400×400mm

◎マグネット付タイプ (マグネットの厚みは0.8mm)

高圧ガス

P13 両面 110×510mm
P13(B) 片面 110×510mm

高圧ガス

P29 両面 120×600mm
P29(B) 片面 120×600mm

高圧ガス

P30 両面 150×750mm
P30(B) 片面 150×750mm

高圧ガス

PSM13 110×510mm
裏面にマグネット付

◎蛍光ステッカー (蛍光顔料を練り込み) に表印刷、ステッカータイプ

高圧ガス

PS13 110×510mm

高圧ガス

PS29 120×600mm

高圧ガス

PS30 150×750mm

高圧ガス

PSM29 120×600mm
裏面にマグネット付

安全標識

交通・土木標識

黒板・防災保安用品

消防・危険物標識

バルブ・配管表示板

サイン&ディスプレイ